

Sensira

FTXF-A/B / RXF-A/B



Magas hatékonyság és kényelem a legújabb technológiáknak köszönhetően

- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriőrhez jól illik.
- › Kiváló energiahatékonyság: akár A++ hűtési üzemmódban.
- › Az opcionális online vezérlő segítségével bárhol szabályozhatja a légkondicionáló működését.
- › Csendes működés: akár 20 dB(A).

BLUEEVOLUTION



Sensira

Energiahatékonyság (akár)

A++

Magas hatékonyság és kényelem a legújabb technológiáknak köszönhetően



(opció)



Hatékonyság		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27	
	Fűtés	Min./Névl./Max.	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke	A++					A	
		Névl. teljesítmény	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
	SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15	
	Éves energiafogyasztás	kWh	114	141	197	282	342	483	
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke	A+					A	
		Névl. teljesítmény	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
SCOP/A			4,10	4,06			3,81	3,81	
Éves energiafogyasztás	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278		

Beltéri egység		FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A		
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263			
Légszűrő	Típus	Kivehető / mosható								
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dBA	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dBA	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Kültéri egység		RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Hangnyomás szint	Hűtés	dBA	dBA	46	48	47	49	52*	
	Fűtés	dBA	dBA	47	48	49		52*	
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~-46					
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	°CWB	-15~-18					
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,4/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék	Külső átmérő	mm	6,35			6,4		
	Gáz	Külső átmérő	mm	9,5			12,7		
	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	15			30		
	Hűtőközeg utántöltés	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)					
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A	16						

* Névleges érték

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legújabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXF-A/B Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.