

Termékcsalád	AUX Delta 2			
Névleges teljesítmény (kW)	2,7	3,5	5,3	7,2
Cikkszám	KSZKLM5120	KSZKLM5121	KSZKLM5122	KSZKLM5123
Névleges feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Névleges frekvencia (Hz)	50	50	50	50
Éves energiafogyasztás - hűtés (kWh/év)	148	198	265	359
Éves energiafogyasztás - fűtés (kWh/év)	938	938	1470	1950
GWP	675	675	675	675
Kapacitás - hűtés (BTU/óra)	9212	11942	18084	24566
Kapacitás - hűtés (kW)	2,7(0,6-3,8)	3,5(0,8-4,1)	5,3(1,3-5,9)	7,2(1,8-7,4)
Kapacitás - fűtés (BTU/óra)	10236	12966	19107	24566
Kapacitás - fűtés (kW)	3,0(0,8-4,2)	3,8(1,0-4,2)	5,6(1,3-6,0)	7,2(1,8-8,0)
Hűtési áramerősség (A)	3,8(0,7-7,8)	5,6(0,7-7,8)	7,5(2,2-9,3)	10(1,0-12)
Fűtési áramerősség (A)	4,1(1,5-8,0)	4,9(1,5-8,0)	7,0(2,0-8,0)	9,5(1,0-11)
Teljesítményfelvétel - hűtés (kW)	0,8(0,1-1,6)	1,18(0,1-1,6)	1,58(0,29-2,1)	2,2(0,23-2,76)
Teljesítményfelvétel - fűtés (kW)	0,85(0,3-1,6)	1,10(0,3-1,6)	1,55(0,25-1,8)	2,2(0,23-2,53)
SEER	6,13	6,14	7	6,53
SCOP	4,11	4,16	4,19	4,09
Maximális áramfelvétel (A)	9,5	9,5	12	16
Maximális teljesítményfelvétel (kW)	1,9	1,9	2,4	3,4
Maximális nyomó oldali nyomás (Mpa)	4,3	4,3	4,3	4,3
Maximális szívó oldali nyomás (Bpa)	2,5	2,5	2,5	2,5
Hűtőközeg típusa	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg mennyisége (kg)	0,56	0,56	1,03	1,3
Levegőáram (m3/h) - beltéri egység	600	600	850	1300
Levegőáram (m3/h) - kültéri egység	1800	1800	2600	4900
Átlagos hangnyomás - beltéri/kültéri (dB)	43/51	43/52	47/52	53/56
Beltéri egység nettó tömeg (kg)	8,5	8,5	11,5	14
Kültéri egység nettó tömeg (kg)	22,5	22,5	28	39
Beltéri egység nettó mérete (mm)	792*292*201	792*292*201	940*316*224	1132*330*232
Beltéri egység csomagolásának mérete (mm)	855*350*270	855*350*270	1010*385*310	1205*400*317
Kültéri egység nettó mérete (mm)	705*530*279	705*530*279	785*555*300	900*700*350
Kültéri egység csomagolásának mérete (mm)	825*595*326	825*595*326	900*615*380	1020*770*430
Elzárószelep mérete	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)	Dg4/Dg13 (1/4-5/8)
Kompresszor típusa	KSN98D34UER3	KSN98D34UER3	KSN140D53UFZM3	C-6RZ146H3DEF
Kompresszor gyártója	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Beltéri egység vízállósága	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Kültéri egység vízállósága	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Maximális csőhossz (m)	20	20	20	25
Maximális szintkülönbség (m)	10	10	10	15
Gázzal előre töltött csőhossz (m)	5	5	5	5
Hozzáadandó gáz menny. 5m felett méterenként (g)	20	20	30	30
Működési tartomány - hűtés	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Működési tartomány - fűtés	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C
Borítás	FineMatt matt fehér			
Automatikus tálcáfűtés	igen	igen	igen	igen
Fűtés -25 fok külső hőmérsékletig	igen	igen	igen	igen
Health funkció	UV sterilizálóval			
Automatikus újraindítás áramszünet esetén	igen	igen	igen	igen
Éjszakai üzemmód	igen	igen	igen	igen
Öndiagnosztika	igen	igen	igen	igen
Páramentesítő üzemmód	igen	igen	igen	igen
Időzítő funkció	igen	igen	igen	igen
Turbó hűtés üzemmód	igen	igen	igen	igen
iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás	igen	igen	igen	igen
Flow4D légbefúvó rendszer	igen	igen	igen	igen
iClean öntisztító funkció	igen	igen	igen	igen
UltraSilent csendes működés üzemmód	igen	igen	igen	igen
AntiFungus gombamentesítő funkció	igen	igen	igen	igen
Intelligens fűtésindítás	igen	igen	igen	igen
Mosható porfilter	igen	igen	igen	igen
ECO energiatakarékos üzemmód	igen	igen	igen	igen
PM2.5 filter	igen	igen	igen	igen
Rejtett előlap LED kijelző	igen	igen	igen	igen
Silver ion ezüst ion filter	igen	igen	igen	igen
Intelligens leolvasztás	igen	igen	igen	igen
GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn	igen	igen	igen	igen
Integrált Wi-Fi vezérlés	igen	igen	igen	igen
AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez	igen	igen	igen	igen
R32 környezetbarát hűtőközeg	igen	igen	igen	igen
H-tarifa kompatibilitás	igen	igen	igen	igen