

# Ururu Sarara FTXZ

## Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3D levegőárammal, mely kiemelt hatékonysággal és egyedülálló funkciókkal rendelkezik, mint a párásítás, páratlanítás, friss levegő bevezetés és az automatikus légszűrőtisztítás.



Hatékonyság		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Fűtés	Min./Névl./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++		
	Hatékonyság	P tervezett kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	92	136	203
Fűtés (átlagos éghajlat)	Energiahatékonysági osztály		A+++		
	Hatékonyság	P tervezett kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	831	1.100	1.427
Névleges hatékonyság	EER		6,10	5,30	4,55
	COP		5,80	5,00	4,47
	Éves energiafogyasztás	kWh	205	330	550
	Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés	A/A		

Beltéri egység		FTXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372		
Súly	Berendezés	kg	15		
Légszűrő	Típus	Automatikusan tisztuló szűrő			
Ventilátor –	Hűtés Csendes/Alacsony/Magas	m <sup>3</sup> /min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
Térfogatáram	Fűtés Csendes/Alacsony/Magas	m <sup>3</sup> /min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Hangteljesítményszint	Hűtés	dBA	54	57	60
	Fűtés	dBA	56	57	59
Hangnyomásszint	Hűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Kültéri egység		RXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	693x795x300		
Súly	Berendezés	kg	50		
Hangteljesítményszint	Hűtés	dBA	59	61	63
	Fűtés	dBA	59	61	64
Hangnyomásszint	Hűtés Magas	dBA	46	48	49
	Fűtés Magas	dBA	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.–Max.	°CDB	-10~43		
	Fűtés Körny. Min.–Max.	°CWB	-20~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/1,34/0,9		
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék/ Gáz OD	mm	6,35/9,50		
	Csővezeték hossza	m	10		
	Szint-különbség	m	8		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240		
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*	A	16		

## Tartozékok az Ururu Sarara egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC477A1	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRP069B42	Wi-Fi-vezérlő interfész
99A0502	Titánium-apatit szagtalanító szűrő (keret nélkül) 1 szett (3 évente ajánlott a cseréje)